


POSITIONNEUR AUTOMATIQUE

Il permet le pointage des antennes automatiques ZEN-MATIC et s'associe à tout type de récepteur satellite grâce à sa fonction BI-SAT programmable pour ASTRA 19° E ou EUTELSAT 5° W

Le plus simple
d'utilisation !
Marche Arrêt



Option :
Commande déporté MULTI-SAT



CONTACTS



Votre revendeur :



ZEN-RAD 26 rue Joseph-Marie jacquard
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 88 66 69 78
www.zen-rad.com
Email: info@zen-rad.com
philippe@idmtech.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
Photos et illustrations non contractuelles



ANTENNES AUTOMATIQUES



Fabrication Française
By

ZEN-RAD

Creative Mobile Technology

ZEN-MATIC 40

ZEN-MATIC 65

ZEN-MATIC 85



Caractéristiques de la gamme ZEN-MATIC:

- Tête de réception très haute sensibilité (0,1 dB)
- Temps de recherche très court
- Construction anti corrosion
- Réflecteur et bras support lnb en Aluminium
- Engrenage à carter étanche et bain d'huile
- La plus simple d'utilisation
- Disponible en TWIN pour la version 65 et 85

Zone de couverture :



Modèle	ZEN-MATIC 40
Dim. du réflecteur (LXH)	40 X 40 cm
Dim. repliée	62 X 42 cm
Hauteur repliée	17 cm
Poids	10 kg
Vitesse de recherche	10° /s rotation 6° /s élévation
Consommation	10 W en recherche
Tension d'alim.	11 V - 14 V
Fact. bruit lnb	0,1 dB

Modèle	ZEN-MATIC 65
Dim. du réflecteur (LXH)	59 X 64 cm
Dim. repliée	83 X 59 cm
Hauteur repliée	17 cm
Poids	15 kg
Vitesse de recherche	18° /s rotation 11° /s élévation
Consommation	32 W en recherche
Tension d'alim.	11 V - 14 V
Fact. bruit lnb	0,1 dB

Modèle	ZEN-MATIC 85
Dim. du réflecteur (LXH)	76 X 85 cm
Dim. repliée	103 X 76 cm
Hauteur repliée	18 cm
Poids	19 kg
Vitesse de recherche	18° /s rotation 10° /s élévation
Consommation	35 W en recherche
Tension d'alim.	11 V - 14 V
Fact. bruit lnb	0,1 dB